

ZAŠČITI.

RANGER V 160

Vertikalni cepilnik drv

IZVEDI.



OHRANJAJ.

Odkrijte popolno moč narave z našo gozdarsko opremo. Zasnovana je za najtežje izzive v gozdu. Prevezmite nadzor in postavite nove standarde. Ne sledite drugim - bodite vodilni s pomočjo naše vrhunske opreme, ki je izdelana za vzdržljivost in učinkovitost.


ROBUST
RANGER

TEHNIČNI PODATKI

RANGER V 160 EK vertikalni cepilnik drv



Pogon		kardan, elektromotor
Črpalka		litoželezna, Hi-Lo
Motor	kW	5,5
Sila cepljenja	t	16
Vodenje sekire		Ranger Velocity™*
Hod sekire	mm	1100
Višina cepljenja	mm	1150
Premer cepljenja	mm	600
Potrebna moč traktorja	kW/KM	25 / 34
Hitrost cepljenja (H2 / PH)	cm/s	22,0 / 18,0 - 17,0 / 13,0
Količina hidravličnega olja	l	35
Dimenzije (V / V1 / Š / D)	mm	1785 / 2615** / 856 / 1280
Teža	kg	474
Namen uporabe		profesionalna

*avtomatsko prilagajanje hitrosti

**delovna višina

**IZVEDI. ZAŠČITI.
OHRANJAJ.**



ROBUST
RANGER